


**TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME VERTICALI**

1440 × 900

| MODELLO  | ALIMENTAZIONE | PESO    | ALTEZZA | INGOMBRO       |
|----------|---------------|---------|---------|----------------|
| GS2668RT | Diesel        | 2971 kg | 9,80 mt | 2,67 x 1,73 mt |

## TIPOLOGIA MEZZO : PIATTAFORME VERTICALI



### Caratteristiche tecniche

| Modello                                | GS 2668 RT                   | GS 3268 RT    |
|--|------------------------------|---------------|
| Altezza di lavoro                      | 9,9 m                        | 11,8 m        |
| Altezza piano calpestio                | 7,9 m                        | 9,8 m         |
| <b>A</b> Altezza chiuso (parapetto) CE | 2,35 m                       | 2,48 m        |
| Altezza chiuso parapetto abbassato     | 1,65 m                       | 1,78 m        |
| <b>B</b> Altezza chiuso (piattaforma)  | 1,19 m                       | 1,32 m        |
| <b>C</b> Lunghezza unità - chiuso      | 2,66 m                       | 2,66 m        |
| Lunghezza unità con piattaforma estesa | 4,19 m                       | 4,19 m        |
| <b>D</b> Larghezza                     | 1,72 m                       | 1,72 m        |
| Interasse                              | 1,85 m                       | 1,85 m        |
| <b>F</b> Altezza minima da terra       | 20,3 cm                      | 20,3 cm       |
| <b>G</b> Larghezza piattaforma         | 1,54 m                       | 1,54 m        |
| <b>H</b> Lunghezza piattaforma         | 2,51 m                       | 2,51 m        |
| Lunghezza piattaforma estesa           | 4,03 m                       | 4,03 m        |
| Estensione piattaforma                 | 1,52 m                       | 1,52 m        |
| Portata                                | 567 kg                       | 454 kg        |
| Raggio sterzata esterno                | 3,68 m                       | 3,68 m        |
| Raggio sterzata interno                | 1,52 m                       | 1,52 m        |
| Alimentazione                          | Kubota 15 Kw / 20 HP/ Diesel |               |
| Velocità di traslazione chiusa         | 6,1 km/h                     | 6,1 km/h      |
| Velocità di traslazione aperta         | 0,8 km/h                     | 0,8 km/h      |
| Velocità di salita/discesa             | 30/24 sec                    | 40/37 sec     |
| Comandi                                | proporzionali                | proporzionali |
| Larghezza pneumatici                   | 30,5 cm                      | 30,5 cm       |
| Diametro pneumatici                    | 66 cm                        | 66 cm         |
| Pendenza superabile                    | 40%                          | 35%           |
| Trazione                               | quattro ruote motrici        |               |
| Freni multidisco                       | doppi su ruote posteriori    |               |
| Peso                                   | 2.971 kg                     | 3.670 kg      |

348 3965 490 - 349 4616 513

[WWW.GERENTAL.IT](http://WWW.GERENTAL.IT)